



QB26
Classement U₃P₃E₁C₂
Certificat N° ST18-047
<http://evaluation.cstb.fr>

DESCRIPTION PRODUIT

| | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Dimensions | 1288mm x 190mm | | | |
| Épaisseur | 8mm | | | |
| Chanfreins | - | | | |
| Système Loc | DuoLoc | | | |
| Exigences de Classification | Classe 23/32 selon Norme Européenne EN13329 | | | |
| | Contient | m² | ft² | Poids |
| 1 paquet | 9 lames | 2,20 m ² | 23,71 ft ² | 15,7 kg |
| 1 palette | 56 paquets | 123,34 m ² | 1327,61 ft ² | 891 kg |

COMPOSITION

| | |
|----------------|---|
| Parement | Direct Laminated Paper, papier imprégné avec résine mélamine |
| Âme | Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF) avec technologie Hydroplus |
| Contreparement | Direct laminated paper, papier imprégné avec résine mélamine |

VALEUR TESTÉE

MÉTHODE

RÉSULTATS

| | | |
|--|---------|--|
| Résistance à l'abrasion | EN13329 | AC4 (IP≥4000) |
| Résistance aux chocs | EN13329 | Petite bille : ≥ 12 N - Grande bille : ≥ 750 mm |
| Gonflement en épaisseur | EN13329 | 12% (Exigence ≤ 18%) |
| Résistance au feu | EN14041 | Cfl-S1 |
| Formaldéhyde | EN14041 | E1 |
| Résistance au glissement | EN14041 | DS |
| Densité | EN323 | 950 kg/m ³ |
| Résistance aux taches | EN438 | 5 (groupe 1+2); 4 (groupe 3) |
| Résistance aux brûlures de cigarettes | EN438 | 4 |
| Effet d'un pied de meuble | EN424 | Aucun désordre (pied de type 0) |
| Effet d'une chaise à roulettes | EN425 | Aucun changement d'aspect ni désordre |
| Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Impact+ | | 0,11 m ² K/W – Convient pour chauffage au sol/ refroidissement par le sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com |

CERTIFICATS

- Gestion durable de la forêt : PEFC certifié (07-31-229)
- Etiquetage selon arrêté français 2011-312, émissions de polluants volatils : A+
- DOP : 170-DPLA18-1

GARANTIE

Garantie résidentielle à vie
Garantie commerciale 5 années
Conditions de garantie sur www.berryalloc.com

