


## Gemini PC (runner)

Méthode de fabrication	Tufted	ISO 2424
Jauge	5/32" Cutpile	
Composition velours	100% PA6	ISO 2424
Support	Non Woven	
Dossier	PC	
Largeur	130 cm, 200 cm	
Poids velours	850 gr/m <sup>2</sup>	
Poids total	3430 gr/m <sup>2</sup>	+/- 15% ISO 8543
Hauteur velours	4,7 mm	ISO 1765
Hauteur totale	7,4 mm	+15% / -10% ISO 1765
Nombre de points	88190	
Évaluation de zone d'utilisation	Commercial 33, Areas with heavy use	EN 1307
Classe de luxe	LC3	EN 1307
Résistant aux chaises à roulettes	Yes, permanent use	EN 985
Convient pour escaliers	Yes, permanent use	EN 1307
Solidité à la lumière	≥ 5	ISO 105-B02
Résistance au frottement (humide et sec)	≥ 4	ISO 105-X12
Résistance à l'eau	≥ 4	ISO 105-E01
Résistance à l'encrassement	≥ 3,5	EN 1269
Charge électrostatique	< 2kV	ISO 6356
Absorption acoustique au choc	23 dB	ISO 10140
Résistance au glissement	> 0,3 Machine direction > 0,3 Crossdirection	EN 13893 EN 13893
Classement feu	Cfl,s1	EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	61C8CB2E	www.pro-dis.info
TÜV PROFICERT product	Certificate number: 70 710 5617-1	

## Floorsymbols



## Certificates



ISO 9001:2015-certified processes  
ISO 14001:2015-certified processes

2019-06-19