LAMES ET DALLES PVC RIGID 20 dB SPIRIT PRO 55

EN STOCK
2022 - 2023

Techniques & Couleurs

www.spe-tc.fr

Fiche technique

click comfort, pose en 5G

Lames 1511 × 228 mm – box : 6 lames (= 2,067 m²) – Palette : 64 boîtes (= 132,30 m²)
Dalles 914 × 610 mm – box : 4 (= 2,23 m²) – Palette : 54 boîtes (= 120,43 m²)

Données techniques		pro 55 click comfort Lames	Dalles
Epaisseur totale	EN ISO 24346	4,5 mm + 1 mm	4,5 mm + 1 mm
Sous-couche (IXPE)		1 mm	1 mm
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Poids total	EN ISO 23997	9,3 kg/m²	9,3 kg/m²
Usage classification	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Résultats des tests

Planchers chauffants	EN ISO 12524	Hydro : max. 27° C Electrique : max 60 W/m²	
Chaises à roulette	EN ISO 4918	OK	OK
Résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK	OK
Poinçonnement	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm
Glissance	DIN 51130	R10	R10
	EN ISO 13893	class DS	class DS
Réduction bruit d'impact	EN ISO 717-2	20 dB	20 dB
Réduction bruit aérien	EPLF draft 021029-3-2004	37 SONE (52% de réduction)	37 SONE (52% de réduction)
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %
Garantie résidentielle		25 ans	25 ans
Garantie commerciale		10 ans	10 ans
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1	E1
Résistance du click	EN ISO 10582	> 5 kN/m	> 5 kN/m

SPIRIT PRO 55
CLICK COMFORT

Attention à bien lire la notice de pose et d'entretien avant la pose. Notice envoyée par mail sur simple demande.
Plinthes et barres de dilation disponibles.