

**LAMES ET DALLES  
LVT A COLLER  
MODULEO 0.55**

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

**TRIANA 46922 | 98.6 X 49.3 CM**



# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.55

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## MUSTANG SLATE 70177 | 98.6 X 49.3 CM



**LAMES ET DALLES  
LVT A COLLER  
MODULEO 0.55**

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

**MUSTANG SLATE 70939 | 98.6 X 49.3 CM**



**LAMES ET DALLES  
LVT A COLLER  
MODULEO 0.55**

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

**METEORA 46943 | 65.9 X 32.9 CM**



**LAMES ET DALLES  
LVT A COLLER  
MODULEO 0.55**

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

**COUNTRY OAK 54932 | 132 X 19.6 CM**



# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.55

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## SIERRA OAK 58936 | 132 X 19.6 CM



# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.55

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## BLACKJACK OAK 22937 | 132 X 19.6 CM



# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.55

EN STOCK  
2023

Techniques



Couleurs

[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## MARSH WOOD 22248 | 132 X 19.6 CM





# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.55

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## SIERRA OAK 58226 | 132 X 19.6 CM



# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.55

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## GALWAY OAK 87372 | 132 X 19.6 CM



# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.55

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## BLACKJACK OAK 22229 | 132 X 19.6 CM



# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.55

EN STOCK  
2023

Techniques



Couleurs

[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## GALWAY OAK 87832 | 132 X 19.6 CM



# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.55

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## GALTYMORE OAK 86237 | 149.8 X 21.4 CM



**LAMES ET DALLES  
LVT A COLLER  
MODULEO 0.55**

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

**LAUREL OAK 51282 | 149.8 X 21.4 CM**



# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.40

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## CLASSIC OAK 24125 | 132 X 19.6 CM



# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.40

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## CLASSIC OAK 24228 | 132 X 19.6 CM





# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.40

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## COUNTRY OAK 24130 | 132 X 19.6 CM



**LAMES ET DALLES  
LVT A COLLER  
MODULEO 0.40**

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

**MIDLAND OAK 22929 | 132 X 19.6 CM**



# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.40

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## CLASSIC OAK 24837 | 132 X 19.6 CM



# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.40

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
[www.spe-tc.fr](http://www.spe-tc.fr)

## CLASSIC OAK 24438 | 132 X 19.6 CM



# LAMES ET DALLES LVT A COLLER MODULEO 0.40 / 0.55

EN STOCK  
2023

Techniques  
**SPE**  
Couleurs  
www.spe-tc.fr

## Fiche technique

■ moduleo

### Fiche Technique Lames et Dalles vinyle



		0,40	0,55
<b>Information produit</b>			
Norme de produit	ISO 10582		
Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 32	23 - 33
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,35 mm	2,50 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,40 mm	0,55 mm
<b>Dimensions &amp; emballage</b>			
Poids total g/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	3 821 g/m <sup>2</sup>	4 059 g/m <sup>2</sup>
Lames larges	EN ISO 24342	-	149,8 x 21,4 cm 10 pcs/boîte - 3,21 m <sup>2</sup> 54 box/palette - 173,54 m <sup>2</sup>
Lames standards	EN ISO 24342	132 x 19,6 cm 15 pcs/box - 3,88 m <sup>2</sup> 56 box/palette - 217,28 m <sup>2</sup>	132 x 19,6 cm 14 pcs/box - 3,62 m <sup>2</sup> 56 box/palette - 202,72 m <sup>2</sup>
Dalles larges	EN ISO 24342	-	98,6 x 49,3 cm 10 pcs/box - 4,86 m <sup>2</sup> 42 box/palette - 204 m <sup>2</sup>
Dalles standards	EN ISO 24342	-	65,9 x 32,9 cm 16 pcs/box - 3,47 m <sup>2</sup> 52 box/palette - 180,44 m <sup>2</sup>
<b>Performances techniques</b>			
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-S1	
Résistance aux rayures	EN 16094	MSR-A2, MSR-B1	
Equerrage et rectitude	EN ISO 24342	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm   > 400 mm: ≤ 0,35 mm	
Glissance	EN 13893	DS	
Résistance au glissement	EN 16165 annexe B	R9-R10	
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Norme : ≤ 0,10mm   Valeur production moyenne mesurée : 0,03 mm	
Résistance au pied de meuble	EN 424	Aucun désordre	
Incurvation	EN ISO 23999	Norme : ≤   2   mm. Résultat : ≤   2   mm	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Norme : ≤   0,25   %   Valeur production moyenne mesurée : ≤   0,05   %	
Isolation thermique	EN ISO 10456	0,27 W/(m.K)	
Résistance thermique R	EN 12667	0,01 m <sup>2</sup> . K/W	
Performance électrostatique	EN 1815	< 2 kV	
Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1	
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	3 dB	
Isolation acoustique + sous-couche Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2	10 dB	
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	Aucun désordre sur la couche d'usure, aucune délamination	
Résistance aux taches	ISO 26987:2012	Très bon	
Résistance à la lumière	EN 105-B02	≥ 6	
Chauffage par le sol	EN 12524	Compatible, max 27°C	
Technologie chanfreins	-	micro-chanfreins sur les 4 côtés	
Garantie	-	Usage résidentiel : 20 ans Usage commercial : 7 ans	Usage résidentiel : 25 ans Usage commercial : 10 ans

La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usure prématurée en cas d'utilisation normale. Unilin se réserve le droit de changer ou de modifier toute information écrite sans préavis. Assurez-vous que les informations les plus récentes sont consultées en vous référant au site web. Unilin se réserve tous les droits d'améliorations techniques. Les images photographiques ne sont pas représentatives en raison des variations dans l'impression des couleurs. Pour une représentation complète des décors, veuillez consulter le site web.



EN14041: 2004 / AC 2008  
Heterogeneous PVC Flooring-vinyl  
ISO 10662: 2018