



Fiche technique

		Parquets	Sols bois
		Regular	
			
Chanfrein	-	2 chanfreins	
Épaisseur parement chêne	mm	2,5	0,6
Classe d'usage (sur base bois brut)	EN 685	23 (domestique élevé)	23 (domestique élevé) 31 (commercial modéré)
Garantie usage résidentiel	-	15 ans	20 ans
Épaisseur totale	mm	11	10
Poids total	kg / m ²	8,82 kg / m ²	8,5 kg / m ²
Format	mm	1180 x 130	1190 x 185
Contenu paquet	-	8 lames 1,22 m ²	10 lames 2,2015 m ²
Contenu palette	-	55 paquets 67,5 m ²	40 paquets 88,1 m ²
Couche intermédiaire / contreparement	-	HDF (875kg/m ³) / Déroulé de résineux	HDF (860kg/m ³) / Déroulé de résineux
Taux d'humidité	-	7 - 10%	
Système de pose	-	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils	
Traitement de surface	-	Vernis Ultimtec haute performance	
Compatibilité sol chauffant	-	Compatible PRE (maxi 90 W/m ²) et eau chaude basse température (voir conditions)	
Résistance thermique	m ² .k/W	0,065	0,052
Résistance au feu	EN 13 501-1 (chêne)	Dfl-s1	Cfl-s1
Marquage CE	EN 14342	CE	
Émission de Formaldéhyde	EN 717-1	E1	
Émission de COV	ISO 16 000-9	A+	
Programme Environnemental	Certification	PEFC 10-31-1047	
Référentiel de mise en oeuvre	DTU	DTU 51.11 pose flottante - DTU 51.2 pose collée en plain	

