

Diluant à base d'hydrocarbures aromatiques et acétates.



CLASSIFICATION

DESTINATION

Incorporation sous agitation de 3 à 10% dans les peintures à base de polyuréthane solvanté type UNIKOSOL PU.S, UNITHANNE PUS, UNIGRAFF-BI Pigmenté, UNIKOSOL Piscine, UNIKOSOL VBC.

Nettoyage des outils d'application (brosse, rouleau, pistolet, couteaux, etc...) utilisés pour ces peintures

PROPRIETES

- + Odeur d'éther prédominante et d'hydrocarbures aromatique
- + Point Eclair > 41°C
- + Plage d'ébullition > 145°C
- + Température d'auto-inflammation > 230°C
- + Viscosité < 30 secondes à la coupe iso n°3

PARTICULARITE

- + Permet d'abaisser rapidement la viscosité des peintures polyuréthannes solvantées à 2 composants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liants	Non concerné
Aspect du film	Non concerné
Brillants spéculaires ⁽¹⁾	Non concerné
Teintes	Incolore
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	Non concerné
Extrait sec (± 2%) ⁽²⁾	Non concerné
Densité (± 0,03) ⁽²⁾	0,91
Consommation ⁽³⁾	3 à 10% en poids en fonction de la porosité du support
Séchage ⁽⁴⁾	

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Conditions d'application (conformes au NF DTU 59.1)	Intérieur : température ambiante et du support comprises entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur les supports condensants. Extérieur : température ambiante et du support comprises entre 5° et 35°C - Hygrométrie < 80% HR. Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée ; éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil. De façon générale, taux d'humidité des maçonneries < 5%.
Matériel d'application	Brosse : soie Manchon : polyester tissé 13mm
Dilution	Non concerné
Nettoyage du matériel	Non concerné

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et à leur nature (nettoyage, lessivage/ rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).

Après mélange de la peinture sous agitation mécanique à petite vitesse (300tr/min max), ajout de 3% à 10% de **DAF 500** pour fluidifier le produit. Pour l'application au pistolet pneumatique, vérifier la viscosité à l'aide de la coupe fournie par le fabricant du matériel d'application. Toujours travailler dans un endroit bien ventilé et respecter les conditions d'équipement de protection individuelle énoncées dans la FDS.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Classe de transport	UN1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, 3, III, (D/E) DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
Conditionnement	1L - 5L
Stockage	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Mesure de prévention	Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.unikalo.com Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Classement Européen	Non concerné
Valeur limite de C.O.V.	Non concerné
C.O.V. max de ce produit	Non concerné

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT191

Modifiée le :
02/10/2023

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.unikalo.com

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : info@unikalo.com - www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT