

Collection Moduleo Roots

Dalles 0,55

46943

Meteora



65,9 x 32,9 cm (dalle)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Dalles 0,55

70939

Mustang Slate



98,6 x 49,3 cm (dalle)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Dalles 0,55

70177

Mustang Slate



98,6 x 49,3 cm (dalle)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Dalles 0,55

46922

Triana



98,6 x 49,3 cm (dalle)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

51282

Laurel Oak



149,8 x 21,4 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

87832

Galway Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

86237

Galtymore Oak



149,8 x 21,4 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

22229

Blackjack Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

87372

Galway Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55
Sierra Oak

58226



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

22248

Marsh Wood



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

22937

Blackjack Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55
Sierra Oak

58936



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

54932

Country Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

24438

Classic Oak



149,8 x 21,4 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

24837

Classic Oak



149,8 x 21,4 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

22929

Midland Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

24130

Country Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

24228

Classic Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

24125

Classic Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Fiche technique

moduleo

Fiche Technique Lames et Dalles vinyle

Information produit

Norme de produit	ISO 10582
Classe d'usage	EN ISO 10874
Épaisseur totale	EN ISO 24346
Couche d'usure	EN ISO 24340

Dimensions & emballage

Poids total g/m ²	EN ISO 23997
Lames larges	EN ISO 24342
Lames standards	EN ISO 24342
Dalles larges	EN ISO 24342
Dalles standards	EN ISO 24342

Performances techniques

Classement feu	EN 13501-1
Résistance aux rayures	EN 16094
Equerrage et rectitude	EN ISO 24342
Glissance	EN 15893
Résistance au glissement	EN 16165 annexe B
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1
Résistance au pied de meuble	EN 424
Incurvation	EN ISO 23999
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999
Isolation thermique	EN ISO 10456
Résistance thermique R	EN 12667
Performance électrostatique	EN 1815
Classe formaldéhyde	EN 717-1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2
Isolation acoustique + sous-couche Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918
Résistance aux taches	ISO 26987:2012
Résistance à la lumière	EN 105-B02
Chauffage par le sol	EN 12524
Technologie chanfreins	-
Garantie	-



Revêtement de Sol Résileint
QB30 : 345-014.1_00/23
<http://evaluation.cstb.fr>



Revêtement de Sol Résileint
QB30 : en cours de renouvellement
<http://evaluation.cstb.fr>

	0,40	0,55
	23 - 32	23 - 33
	2,35 mm	2,50 mm
	0,40 mm	0,55 mm
	0,40	0,55
	3 821 g/m ²	4 059 g/m ²
	-	149,8 x 21,4 cm 10 pcs/boîte - 3,21 m ² 54 box/palette - 173,34 m ²
	132 x 19,6 cm 15 pcs/box - 3,88 m ² 56 box/palette - 217,28 m ²	132 x 19,6 cm 14 pcs/box - 3,62 m ² 56 box/palette - 202,72 m ²
	-	98,6 x 49,3 cm 10 pcs/box - 4,86 m ² 42 box/palette - 204 m ²
	-	65,9 x 32,9 cm 16 pcs/box - 3,47 m ² 52 box/palette - 180,44 m ²
		Bfl-S1
		MSR-A2, MSR-B1
		≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
		DS
		R9-R10
		Norme : ≤ 0,10mm Valeur production moyenne mesurée : 0,03 mm
		Aucun désordre
		Norme : ≤ 2 mm. Résultat : ≤ 2 mm
		Norme : ≤ 0,25 % Valeur production moyenne mesurée ≤ 0,05 %
		0,27 W/(m.K)
		0,01 m2. K/W
		< 2 kV
		E1
		3 dB
		10 dB
		Aucun désordre sur la couche d'usure, aucune délamination
		Très bon
		≥ 6
		Compatible, max 27°C
		micro-chanfreins sur les 4 côtés
	Usage résidentiel : 20 ans Usage commercial : 7 ans	Usage résidentiel : 25 ans Usage commercial : 10 ans